



EOS R8 MARK II

IDEALE PER

Fotografia di viaggio



Paesaggi e natura



Video creativi



FUNZIONI E TECNOLOGIE PRINCIPALI

Scopri la potenza del full frame

Cattura paesaggi più ampi, dettagli più ricchi e uno splendido sfocato sullo sfondo con un sensore full frame da 24.2 MP che offre prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Foto sempre nitide. Senza esitazioni.

La stabilizzazione dell'immagine fino a 7,5 stop mantiene stabili foto e video realizzati a mano libera, così puoi creare contenuti in tutta sicurezza ovunque ti porti il viaggio.

Cattura il momento giusto

Scatta in modalità silenziosa fino a 40 fps con la funzione di pre-scatto continuo, registrando le immagini prima di premere completamente il pulsante di scatto per aiutarti a immortalare i momenti decisivi.

Metti a fuoco ciò che conta

La tecnologia Dual Pixel CMOS AF II con riconoscimento intelligente del soggetto identifica persone, animali e veicoli, mantenendo nitidi i soggetti in rapido movimento in tutto il fotogramma.

Compatta. Leggera. Pensata per grandi idee.

Prestazioni full frame in un corpo macchina delle dimensioni di una reflex APS-C. Reagisci più rapidamente quando è davvero importante, grazie a un nuovo design ergonomico e a comandi intuitivi che risultano familiari fin dal primo scatto.

ABBINALA A



RF 45mm
F1.2 STM



RF 16-28mm
F5.6-8.0 IS USM



RF 28-70mm
F2.8 IS STM



RF 100-400mm
F5.6-8.0 IS USM

ACCESSORI

Batteria: LP-E17 **Obiettivi compatibili:** tutti gli obiettivi RF e RF-S Canon

Impugnatura aggiuntiva: EG-E2

PRODOTTI DELLA GAMMA A CONFRONTO

Canon



EOS R8



EOS R8 MARK II



EOS R6 MARK II

Sensore	Full frame da 24.2 MP ISO 100-102.400 (espandibile fino a ISO 50-204.800)	Full frame da 24.2 MP ISO 100-102.400 (espandibile fino a ISO 50-204.800)	Full frame da 24.2 MP ISO 100-102.400 (espandibile fino a ISO 50-204.800)
Stabilizzazione dell'immagine	Movie Digital IS	IS integrato a 5 assi, fino a 7,5 stop al centro e 7 stop nelle aree periferiche, IS avanzato e Movie Digital IS	IS integrato a 5 assi, fino a 8 stop con obiettivi RF compatibili, IS avanzato e Movie Digital IS
Rilevamento del soggetto	Persone, animali, veicoli	Registra priorità persone e algoritmo di inseguimento AF perfezionato Persone: occhi, viso, testa, corpo Animali: cani, gatti, uccelli, cavalli Veicoli: auto, moto, aerei, treni	Persone: occhi, viso, testa, corpo Animali: cani, gatti, uccelli, cavalli Veicoli: auto, moto, aerei, treni
Sensibilità AF^[1]	Fino a -6,5 EV	Fino a -7,5 EV	Fino a -6,5 EV
Velocità di scatto continuo (fps)^[2]	6 fps con prima tendina elettronica 40 fps con otturatore elettronico Durante lo scatto continuo, l'AE è fissa sul primo fotogramma	6 fps con prima tendina elettronica 40 fps con otturatore elettronico (20 fps con pre-scatto continuo)	12 fps con otturatore meccanico 40 fps con otturatore elettronico (20 fps con pre-scatto)
Video	4K a 60p Full HD a 180p	4K UHD fino a 60 fps (da 6K con oversampling) Full HD fino a 180 fps, Canon Log 3 / PQ / HLG tramite Immagine personalizzata	4K UHD fino a 60 fps Full HD fino a 180 fps 6K RAW tramite HDMI su registratore esterno Canon Log 3 / HDR PQ
Display	7,5 cm / 3 pollici LCD da 1,62 milioni di punti	7,5 cm / 3 pollici LCD da 1,62 milioni di punti	7,5 cm / 3 pollici LCD da 1,62 milioni di punti
Mirino	0,39" OLED EVF da 2,36 milioni di punti Fino a 120 fps	0,39" OLED EVF da 2,36 milioni di punti Fino a 120 fps	0,5" OLED EVF da 3,69 milioni di punti Fino a 120 fps
Connettività e interfaccia^[3]	Wi-Fi a 2,4 GHz, Bluetooth 4.2, USB 3.2 Type-C, ingresso microfono/uscita cuffie da 3,5 mm, connettore HDMI Micro Type D, slitta multifunzione (21 pin + 5 pin)	Wi-Fi a 5 GHz / 2,4 GHz, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Type-C, ingresso microfono/uscita cuffie da 3,5 mm, connettore HDMI Micro Type D, slitta multifunzione (21 pin + 5 pin)	Wi-Fi a 5 GHz / 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, USB 3.2 Type-C, ingresso microfono/uscita cuffie da 3,5 mm, connettore HDMI Micro Type D, slitta multifunzione (21 pin + 5 pin)
Batteria	LP-E17	LP-E17	LP-E6N, LP-E6NH
Durata batteria^[4]	EVF: circa 220 / LCD: circa 370	EVF: circa 220 / LCD: circa 340	EVF: circa 450 / LCD: circa 760
Dimensioni e peso^[5]	132,5 x 86,1 x 70 mm Circa 461 g	131,4 x 90 x 79,7 mm Circa 546 g	138,4 x 98,4 x 88,4 mm Circa 670 g

CANON CLUB

Iscriviti a Canon Club oggi stesso
Registra il tuo prodotto e iscriviti a Canon Club per accedere a offerte esclusive, tutorial, aggiornamenti software, eventi locali, novità sui prodotti e assistenza continua.



1. AF in condizioni di scarsa illuminazione disponibile con un obiettivo f/1.2, punto AF centrale, AF One-Shot a 23 °C/73 °F, ISO 100, esclusi gli obiettivi RF con rivestimento Defocus Smoothing (DS). 2. I fotogrammi al secondo massimi variano a seconda del tipo di batteria e del relativo livello di carica, se il Wi-Fi è attivato, della temperatura di funzionamento dell'obiettivo e delle dimensioni file. Il numero di scatti possibili e la velocità di scatto massima variano a seconda delle condizioni di scatto, formato, soggetto, marca della scheda di memoria, velocità ISO, Stile foto e Funzione personalizzata. Le velocità indicate si basano sui test condotti da Canon. 3. L'uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcuni Paesi o aree geografiche. 4. Basato su test CIPA standard con batterie in dotazione con la fotocamera, tranne dove diversamente specificato in modalità risparmio energia. 5. Con una scheda di memoria e una batteria, sulla base delle linee guida CIPA.